



活塞式气动马达



HP 2,3 KW 1,6

性能及尺寸

MP165系列

	8 bar			7 bar			6 bar			5 bar			4 bar			3 bar		
	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm
	8,82	13,72	12,74	7,84	11,76	10,78	5,88	9,80	8,82	4,90	7,84	6,86	3,92	5,88	5,88	2,94	3,92	3,92
空载转速 r/min	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 /sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 /sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 /sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 /sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 /sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 /sec
2400	2,3	6,86	36	1,9	5,88	32	1,5	3,92	27	1,0	2,94	23	0,6	1,96	18	0,2	0,98	14
2200	2,3	6,86	34	1,9	5,88	29	1,5	4,90	25	1,1	2,94	21	0,7	1,96	17	0,3	0,98	13
2000	2,2	7,84	31	1,8	6,86	27	1,5	4,90	23	1,1	3,92	19	0,7	1,96	15	0,3	0,98	12
1800	2,1	7,84	28	1,8	6,86	24	1,4	5,88	21	1,1	3,92	18	0,7	2,94	14	0,3	0,98	11
1600	2,0	8,82	25	1,7	6,86	22	1,3	5,88	19	1,0	4,90	16	0,7	2,94	13	0,4	1,96	10
1400	1,8	8,82	22	1,5	7,84	20	1,3	5,88	17	1,0	4,90	14	0,7	2,94	11	0,4	1,96	9
1200	1,7	9,80	20	1,4	7,84	17	1,1	6,86	15	0,9	4,90	12	0,6	3,92	10	0,4	1,96	8
1000	1,4	9,80	17	1,2	8,82	15	1,0	6,86	13	0,8	5,88	11	0,6	3,92	9	0,3	1,96	6
800	1,2	10,78	14	1,0	8,82	12	0,8	7,84	11	0,7	5,88	9	0,5	3,92	7	0,3	2,94	5
600	0,9	10,78	11	0,8	9,80	10	0,7	7,84	8	0,5	5,88	7	0,4	4,90	6	0,3	2,94	4
400	0,7	11,76	8	0,6	9,80	7	0,5	7,84	6	0,4	6,86	5	0,3	4,90	4	0,2	2,94	3

可提供型号

MP165F	法兰
MP165FV	法兰控制
MP165P	底座
MP165PV	底座控制
MP165BR	马达带BR110气动刹车

加润滑油量： 连续运作时3-4gocce/1'
 间歇运作时6-10gocce/1'
 过滤值： 水平75ml 垂直150ml
 使用64微米或者更好的
 径向负荷值： 最大445N
 转动惯量值： 0,01 g.m
 运行温度： da -20°C a+80°C
 重量 (MP165型号)： Kg.13

