



活塞式气动马达



HP 26,8 KW 19,7

MP2250系列

性能及尺寸

	8 bar			7 bar			6 bar			5 bar			4 bar			3 bar		
	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm
	223,44	343,98	312,62	195,02	300,86	270,48	166,60	257,74	228,34	138,18	214,62	187,18	109,76	171,50	145,04	81,34	127,40	102,90
空载转速 r/min	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 l/sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 l/sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 l/sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 l/sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 l/sec	功率 HP	负载时最大 扭矩值 Nm	耗气量 l/sec
1500	26,8	125,44	463	22,7	106,82	410	18,7	87,22	358	14,7	68,60	305	10,6	49,98	253	6,5	30,38	200
1300	29,5	159,74	407	25,2	136,22	361	20,9	112,70	315	16,6	89,18	268	12,2	65,66	222	7,9	43,12	176
1100	30,3	193,06	351	25,9	165,62	311	21,6	138,18	271	17,3	110,74	232	13,0	82,32	192	8,6	54,88	152
900	29,1	226,38	295	25,0	195,02	262	20,9	162,68	228	16,8	131,32	195	12,7	98,98	161	8,6	67,62	128
700	25,7	257,74	239	22,1	221,48	212	18,6	186,20	185	15,0	150,92	158	11,5	115,64	131	7,9	79,38	104
500	20,1	282,24	183	17,3	243,04	162	14,6	204,82	142	11,8	165,62	121	9,1	127,40	101	6,3	89,18	80
300	12,8	299,88	127	11,1	258,72	113	9,3	218,54	99	7,6	177,38	84	5,8	136,22	70	4,1	95,06	56
100	4,4	309,68	71	3,8	267,54	63	3,2	225,40	55	2,6	184,24	48	2,0	142,10	40	1,4	100,94	32

可提供型号

MP2250F	法兰
MP2250FV	法兰控制
MP2250P	底座
MP2250PV	底座控制
MP2250BR	马达带气动刹车BR510

加润滑油量： 连续运作时 3-4 gocce/1'
间歇运作时 6-10 gocce/1'

过滤值： 水平 |1,1| 垂直 |2,1|
使用64微米或者更好的

径向负荷值： 最大6500N

转动惯量值： 14 g.m

运行温度： da -20°C a +80°C

重量 (MP2250型号)： Kg.115

